

## Skötselråd för garageportar

### Rengöring och skötsel

Porten bör rengöras regelbundet minst var 3:e månad. Skölj först av smuts och dammpartiklar ordentligt med vatten. Vid behov kan man sedan rengöra med vanligt rengöringsmedel med neutralt pH-värde, typ, diskmedel och en mjuk, svamp.

Glidområdet bakom sidotätningarna måste hållas konstant rent och gliddugligt.

Smörj spår/skenor och gångjärn med silicon eller teflonbaserad spray. Använd inte fett. Efter smörjning: öppna och stäng dörren för att sprida ut smörjmedlet.

Kustområden utsatta för salt eller salthaltig dimma Områden speciellt utsatta för sand, jord eller andra luftföroreningar. Behandla med högkvalitativt bilvax, omedelbart efter installation förutsatt att Följ instruktionerna från bilvaxtillverkaren

Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätningen. Se även till att ventilationen (för att hålla torrt) fungerar i garaget. Annars föreligger risk för korrosion på porten, och mögelskador i garaget.

Skydda porten vid målning och putsning av fasaden. Tänk på att stänk från murbruk, cement, gips, färg etc. kan skada ytskiktet. Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner av sten och murbruk, syra, lut, strösalt, aggressivt verkande färger eller tätningsmaterial. Annars föreligger risk för korrosion.

Inspektera fjädrar och material för slitage. Undvik all kontakt med vridfjädrar då de är extremt spända. Ring Sveport 0706-318760 om Ni misstänker några problem.