

Skötselråd för Slagdörrar

Rengöring och skötsel

Slagdörrarna bör rengöras regelbundet minst var 3:e månad. Skölj först av smuts och dammpartiklar ordentligt med vatten. Vid behov kan man sedan rengöra med vanligt rengöringsmedel med neutralt pH-värde, typ, diskmedel och en mjuk, svamp.

Kustområden utsatta för salt eller salthaltig dimma och områden speciellt utsatta för sand, jord eller andra luftföroreningar. Behandla med högkvalitativt bilvax, omedelbart efter installation förutsatt att Följ instruktionerna från bilvaxtillverkaren

Se till att vattenavrinningen fungerar väl vid golvtätningen. Se även till att ventilationen (för att hålla torrt) fungerar i garaget. Annars föreligger risk för korrosion på slagdörrarna, och mögelskador i garaget.

Skydda slagdörrarna vid målning och putsning av fasaden. Tänk på att stänk från murbruk, cement, gips, färg etc. kan skada ytskiktet. Skydda porten mot aggressiva och frätande medel, såsom salpeterreaktioner av sten och murbruk, syra, lut, strösalt, aggressivt verkande färger eller tätningsmaterial. Annars föreligger risk for korrosion.

Kör lugnt över tröskeln. Skydda dörren, för blåst, vid öppning.